

GO-2401M/C-PGE

235万像素 全局曝光CMOS相机



- 235万像素 1/1.2" CMOS传感器 (全局曝光)
- 帧率 (Full frame) 最大 41.0 fps
- 像素尺寸 5.86 μm (H) x 5.86 μm (V)
- 小型外壳 (29 mm x 29 mm x 41.5 mm)
- 视频信号输出 Raw Bayer · 黑白 8/10/12-bit*
- ROI及multi-ROI模式**
- Binning功能 (仅限黑白机型) 1x2, 2x2, 2x1
- 预处理功能 (坏点校正、伽玛校正 其他)
- 电源: Power over GigE Vision 或6针连接器 (PGE)
- 镜头接口 C 接口

* 12-bit mode仅限Video Process Bypass Mode时工作

** 适应ROI模式时, 可实现更高的帧率。




See the possibilities


Specifications for GO-2401M/C-PGE

规格		GO-2401M/C-PGE
成像元件		1/1.2" CMOS(全局曝光)
传感器		11.3mm(h)x7.13mm(v):13.4mm(对角)
像素尺寸		5.86 μm(h)x5.86 μm(v)
最大帧率 (Full frame)		41.0 fps
有效像素数		1936(h)x1216(v)
全部像素读出		1936(h)x1216(v)
部分读出 (ROI)	黑白	h:16~1936(16 pixel为单位) v:1~1216(1条线为单位)
	彩色	h:16~1936(16 pixel为单位) v:2~1216(2条线为单位)
部分读出(multi-ROI)		5 Area
	黑白	h:16~1936(16 pixel为单位) v:2~1216(2条线为单位)
	彩色	h:16~1936(16 pixel为单位) v:2~1216(2条线为单位)
Binning功能		1x2, 2x2, 2x1 (仅限黑白机型)
灵敏度	黑白	0.6 lx (max gain, shutter off, Lens Iris F1.4, 50% video-out, Frame Rate 41.0fps)
	彩色	2.1 lx (max gain, shutter off, Lens Iris F1.4, 50% Green, Color Temperature 4600K, Frame Rate 41.0fps)
S/N	黑白	60dB (odB gain, 10bit)
	彩色	60dB (odB gain, 10bit)
视频输出		8/10/12-bit* (黑白·Raw Bayer) *仅限Video Process Bypass 模式时 12-bit 可使用
输入输出信号		GPIO in/out (6-pin 连接器)
触发叠加		有
曝光模式		Continuous, Timed, Trigger width
曝光时间		Trigger width: 73 μs ~ (1 μs为单位) (10bit) (仅1s以内保证性能)"
视频处理功能		
坏点校正		有
增益控制		手动/自动 odB~+24dB
黑电平调整		有
白平衡 (仅限彩色机型)		手动/自动 3000K~9000K
着色处理		有
LUT		256点
伽玛校正		1.0/0.6/0.45
自动电平控制(ALC)		Exposure auto: 73 μs~8s (1 μs为单位) (10bit) Gain Auto: odB~+24dB (0.01dB为单位)
工作温度		-5℃ ~ +45℃ / 湿度 20%~80%(无结露)
保存温度		-25~+60℃ / 湿度 20%~80%(无结露)
耐振动		10G (20Hz ~ 200Hz XYZ方向)
耐冲击		80G
标准		CE(EN 61000-6-2, 61000-6-3), FCC part 15 class B, RoHS, WEEE
电源电压		6pin:DC12V~24V ±10% (耗电量 2.64W(Typ) 12V输入时) PoE:DC36V~57V (耗电量 3.02W(Typ) 48V输入时)
镜头接口		C接口
接口		GigE Vision
外形尺寸 (宽×高×深)		29mm x 29mm x 41.5mm (不含接口部、凸起部)
重量		46g


外形尺寸图



连接



分光灵敏度特性



丹麦 JAI (皆爱) 公司上海代表处
地址：光复西路 2899 弄嘉华国际广场 B 幢 8 号 902 室 上海 中国 20062
电话：+86-21-52810617
传真：+86-21-52810726

Visit our web site on www.jai.com

See the possibilities



Company and product names mentioned in this datasheet are trademarks or registered trademarks of their respective owners.
JAI AS cannot be held responsible for any technical or typographical errors and reserves the right to make changes to products and documentation without prior notification.
本产品目录记载的内容可能会随时间变更，恕不预先通知。